



CEWELD NiCro 603

TYPE	Massieve lasdraad op nikkelbasis voor Alloy 699-types (2.4842)										
TOEPASSINGEN	Chemische procesindustrie										
EIGENSCHAPPEN	CEWELD NiCro 603 is een legering die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen bij hoge temperaturen. Door het hoge chroom- en aluminiumgehalte is het uitstekend bestand tegen metaalstofcorrosie en oxidatie.										
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.14: ~ERNiCrFe-Al-1									
	EN ISO	18274: S Ni Z (NiCr 30 Al)									
	W.Nr.	2.4842									
	F-nr	43									
	FM	6									
GESCHIKT VOOR	Applications in Chemical process industry, this alloy has a much higher Metal Dust resistance than our CEWELD NiCro 602 CA										
GOEDKEURINGEN											
LASPOSITIES	PAPBPC										
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Fe	Cu	Al	Nb+Ta	
	0.06	0.5	0.5	30	Rem.	0.6	2.5	0.5	3	0.5	
MECHANISCHE WAARDEN											
HERDROGEN	Not required										
GAS ACC. EN ISO 14175	I1										



CEWELD NiCro 603

NICRO 603 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720682051115